



UNACAPA

PINTURA DE ALTO RENDIMIENTO Y CUBRIMIENTO

Es una pintura estireno - acrílica tipo 2, diseñada con alta tecnología que brinda un excelente cubrimiento, rendimiento, nivelación, durabilidad, lavabilidad y protección contra hongos y moho.



PROPIEDADES FÍSICAS

SECAMIENTO

Tacto: 30 minutos.
Capas: 2 a 3 horas.

FINURA HEGMAN

>4,5

% REMOCIÓN DE MANCHAS

>80%

CICLOS DE ABRASIÓN DE MANCHAS

>60

VISCOSIDAD KU

<110 - 120

DENSIDAD

1,4+ - 0,05 g/cm³

% SÓLIDOS POR VOLUMEN

>35%

pH

8,5 - 9

CUBRIMIENTO

>98,5%

RENDIMIENTO

REVOQUE

10 A 12m²/galón.

BLOQUE O LADRILLO

12 a 15 m²/galón.

ESTUCO

25 a 35m²/galón.

REPINTE

40 a 50m²/galón.

La pintura UNACAPA cumple con los requisitos descritos en la norma NTC 1335.

UNACAPA

PINTURA DE ALTO RENDIMIENTO Y CUBRIMIENTO

USOS

Para uso interior. Puede ser aplicado sobre superficies nuevas o previamente pintadas, de mampostería, placas de yeso, concreto y estucados.

VENTAJAS

- Alto cubrimiento.
- Lista para usar.
- Alta opacidad.
- Excelente control de goteo y salpicadura.
- Buena nivelación.
- Minimiza empates entre placas de yeso (fotografiado).
- Excelente rendimiento.
- No contiene formaldehído.
- Bajo olor y bajo VOC.
- Libre de plomo, cromatos y mercurio.
- Buena resistencia al frote húmedo.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Fácil aplicación con la pistola, brocha o rodillo.
- Protección de la pintura seca contra moho y hongos.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, guarde el sobrante, bien tapado y protegido, y úselo cuando lo requiera.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie de aplicación:

La buena preparación de la superficie es fundamental para un buen acabado, por esto se deben tener en cuenta algunos cuidados:

- La superficie debe estar firme, con buena cohesión, limpia, seca y sin polvo, las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas o removidas raspando la superficie.
- Manchas de aceite o grasa deben ser eliminadas con una solución de agua y detergente, seguido esto enjuagar y esperar a que la superficie esté completamente libre de humedad.
- Partes mohosas deben ser eliminadas lavando la superficie, luego enjuagar y esperar a que la superficie este completamente seca.
- Profundas imperfecciones o grietas en el pañete, revoque o repellos deben ser corregidas.

Aplicación del producto:

- Agite la pintura con una espátula con el fin de homogenizar la misma.
- Aplique el producto con brocha, rodillo o pistola.
- Deje secar de 2 a 3 horas entre manos, para garantizar un mejor acabado.
- UNACAPA puede ser diluida 4 volúmenes del producto por 1 de agua para obtener un mayor rendimiento.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y ventilado, bajo techo.
- En cuñete plástico: El producto tiene 12 meses de vigencia a partir de su fabricación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

- Temperatura mínima de aplicación es de 5°C. En bajas temperaturas el secado es lento, y por ello lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C, además se debe verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación.
- Esta pintura no debe ser mezclada con otros materiales o marcas de otras pinturas.
- Para superficies poco porosas se recomienda hacer ensayos previos para comprobar su desempeño.

RECOMENDACIONES DE USO

- No se deben mezclar con otros materiales.
- La superficie debe estar completamente limpia, libre de polvo, grasa, aceite, etc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Precauciones:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; estas masillas son irritantes para los ojos y para las mucosas y, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y gafas durante la manipulación del producto.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

- Los desechos o residuos del producto deben disponerse de acuerdo a las normas ambientales vigentes.
- El empaque del producto es reciclable, tener en cuenta para su disposición final.

Agua:

Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua.